

# Portero automático

## GSM Brave

- Intercomunicador GSM
- 1 o 2 botones con 2x7 n.ºs. de teléfono
- Apertura remota mediante llamada
- Control remoto mediante SMS's



### Presentación

**Ciser System** amplía su gama de Interfonos-Porteros automáticos con la intercomunicación a través de la red móvil GSM. Con unas funcionalidades básicas similares a los intercomunicadores IP y analógicos, los Interfonos GSM incorporan características específicas para aprovechar las posibilidades que ofrece la comunicación a través de la red GSM:

- Apertura de puertas mediante llamada perdida (gratuita). Aceptación de llamadas recibidas únicamente desde números autorizados (almacenados en la tarjeta SIM del equipo GDI).
- Registro de los n.ºs. de teléfono desde los que se abre la puerta y envío por SMS de un lista de los mismos (incluyendo fecha y hora) a un n.º pre-programado.
- No precisan cableado y son muy fáciles de instalar; basta con simplemente guardar los n.ºs programados en la tarjeta SIM y conectar la alimentación eléctrica.
- Batería Back Up de respaldo opcional que proporciona alimentación de reserva para 48h.

### Características

- **1 o 2 botones**, a cada uno de los cuales se pueden asociar hasta 7 n.ºs. (con un máx. de 25 dígitos cada uno). El equipo llama sucesivamente a estos n.ºs. cuando el n.º anterior no atiende la llamada o está ocupado.
- **1 entrada** para cierre de contacto (señal externa de alarma, sensor, etc.) (5V). Cuando se cierra el circuito de entrada, se envía un SMS a un n.º pre-programado.
- **2 relés** activables remotamente mediante un código durante la llamada, llamada perdida o recepción de SMS.
- **Batería de respaldo** - alimentación de reserva para 48 horas. Se puede generar un SMS cuando se pierde la alimentación y el equipo empieza a alimentarse de la batería.
- **Llamadas entrantes** - aceptadas únicamente de n.ºs. autorizados almacenados en la tarjeta SIM del equipo.
- **Control de relés por SMS** - aceptados únicamente de n.ºs. autorizados almacenados en la tarjeta SIM del equipo.
- **Configuración de parámetros:**
  - Desde PC (con cable adaptador USB opcional)
  - Remotamente mediante SMS (desde n.ºs. autorizados, únicamente).
  - Grabación de la SIM (por ejemplo, insertándola en un móvil y editando los contactos de la SIM)

# Portero automático

## GSM Brave

### Generales

#### Condiciones de operación:

- Temperatura: -20 a + 50°C.
- Humedad: 10% / 80% a 30°C.
- Dimensiones: 185 mm x 99 mm x 40 mm.
- Peso: 350g.
- Alimentación eléctrica 12 (9-24V) AC/DC, 500mA, no incluida Ref 1802.
- Batería de respaldo opcional de 2000mAh (reserva para 48h de operación).
- Grado de protección: IP44

### GSM

- 1 canal GSM.
- Bandas : 850/900/1800/1900MHz.
- Módulo GSM: Telit-QUAD G1865.
- Potencia : 2W.
- Tarjeta SIM: 3V 1,8V.
- Antena: SMA hembra, impedancia 50 .
- Cancelación de eco.
- Código PIN.
- SMS's.

